

RADAR FOR THE ELITE

C40
Teknik Bilgiler



Uzun Menzilli Güvenlik Radarı



SpotterRF C40

Dayanıklılık / Su Geçirmezlik	IP67/NEMA 6P uyumlu
Output	Hareketli objelerin GPS destekli gözetimi
Kurulum Süresi	Kullanıcı arayüzü kurulumu ile birlikte 10 dakika
Kapsama Alanı	350m x 300m = 10.5 hektar
Maksimum Menzil	Yaya: 350 m, Araç: 500 m
Açısal Hassasiyet	+/- 3 derece
Etkin Görüş Alanı	90 derece
Eğitim Süresi	30-60 dakika
Güç	10 W @ 12-30 VDC (PoE enjektörü ile)
Kullanıcı Arayüzü	Ethernet bağlantısı (Web UI veya API)
Radar Frekansı	10-10.5 GHz, FCC yönergeleri ile uyumlu
Eş Zamanlı Gözetim	20 ayrı hedef
Kullanım Sıcaklığı	-30° C to 65° C



Boy 22.86cm

680
gram

Derinlik 4.32cm
En 17.53cm

Kompak RF Sensörü

Çevre Güvenliği



Bulduğunuz bölgeyi, güvenilir ve ekonomik bir sistem olan C40 RF sensörü kullanarak koruyun.

Kamera ile Entegrasyon



C40 sensörünü mevcut kameralar ile entegre ederek güvenlik açıklarını yok edin.

Geniş Kapsama Alanı



10 hektarlık bir alanı sisli, yağmurlu ve karlı kötü hava koşullarında dahi 7/24 güvenli bir şekilde koruyun.

Daha detaylı bilgi için:

sales@elibraglobal.com.tr

0212 345 01 05

www.elibraglobal.com.tr

www.spotterrf.com

